

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Skodowskiej 2 przemurowanie kominów					
1	KNR 4-01 0535-08 kominy	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku [(1,06*2+0,42*2)*0,20]*4+[(1,00*2+0,40*2)*0,20]*2+(1,66*2+0,40*2)*0,20+(1,42*2+0,40*2)*0,20	m ² m ²	5,04	
				RAZEM	5,04
2	KNR 4-01 0310-02 K-1, K-2, K-7, K-8 K-4, K-5 K-3 K-6	Przemurowanie kominów z cegieł klinkierowych pełnych kl. 35 w kolorze podobnym do koloru dachówki o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m ³ UWAGA !!! kominy przemurować dwie warstwy poniżej połaci dachowej (1,06*0,40*1,37)*4 (0,93*0,40*1,94)*2 1,36*0,40*1,48 1,60*0,40*1,56	m ³ m ³ m ³ m ³	2,32 1,44 0,81 1,00	
				RAZEM	5,57
3	KNR 2-22 0105-12 analogia K-1, K-2, K-7, K-8 K-4, K-5 K-3 K-6	Kominy z cegły klinkierowej pełnej- dodatek za licowanie [(1,06*2+0,40*2)*1,37]*4 [(0,93*2+0,40*2)*1,94]*2 (1,36*2+0,40*2)*1,48 (1,60*2+0,40*2)*1,56	m ² m ² m ² m ² m ²	16,00 10,32 5,21 6,24	
				RAZEM	37,77
4	KNR-W 2-02 0102-06 analogia	kominy z cegły - dodatek za spoinowanie poz.3	m ² m ²	37,77	
				RAZEM	37,77
5	NNRNKB 202 0541-02 kominy	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm [(1,06*2+0,42*2)*0,35]*4+[(1,00*2+0,40*2)*0,35]*2+(1,66*2+0,40*2)*0,35+(1,42*2+0,40*2)*0,35	m ² m ²	8,82	
				RAZEM	8,82
6	KNR-W 4-01 0519-05	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy (kołnierze) elementów metalowych [(1,06*2+0,42*2)*0,50]*4+[(1,00*2+0,40*2)*0,50]*2+(1,66*2+0,40*2)*0,50+(1,42*2+0,40*2)*0,50	m ² m ²	12,60	
				RAZEM	12,60
7	KNR BC-02 0312-01 analogia	Wypełnienie spoin masą silikonową - uszczelnienie opierzeń kominów o wym. 6x6 mm (1,06*2+0,42*2)*4+(1,00*2+0,40*2)*2+(1,66*2+0,40*2)+(1,42*2+0,40*2)	m m	25,20	
				RAZEM	25,20
8	KNR 4-01 0202-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub zbrojonych o śr. do 6 mm poz.9*3	kg kg	14,79	
				RAZEM	14,79
9	KNR 2-02 0219-05 K-1, K-2, K-7, K-8 K-4, K-5 K-3 K-6	Nakrywy betonowe kominów o średniej grubości 7 cm z betonu mrozoodpornego (1,16*0,50)*4 (1,03*0,50)*2 1,46*0,50 1,70*0,50	m ² m ² m ² m ² m ²	2,32 1,03 0,73 0,85	
				RAZEM	4,93
10	KNR K-04 0403-03 analogia	Impregnacja nakryw betonowych kominów preparatem hydrofobowym poz.9	m ² m ²	4,93	
				RAZEM	4,93
11	kalk. własna 2	wymiana 2 szt. rur wywiewnych w połaci dachowej na pionach kanalizacyjnych	szt szt	2,00	
				RAZEM	2,00
12	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 14 km wraz z kosztami utylizacji poz.2	m ³ m ³	5,57	
				RAZEM	5,57